

BPZ-6033真空干燥箱

[详细信息...](#)

货号:	2684526	品牌:	上海一恒
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>BPZ-6033真空干燥箱详细介绍:</p> <p>BPZ-6033真空干燥箱, 集公司多年箱体加热方面的成功经验, 通过不断潜心研究, 突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到完美的热传导方式。真空干燥箱专为热敏性、易分解和易氧化物质而设计, 能够箱内部充入惰性气体, 特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。</p> <p>BPZ-6033真空干燥箱产品特点</p> <ol style="list-style-type: none">1、长方体工作室, 使有效容积达到最大, 微电脑温度控制器, 控温精确可靠。2、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体, 一目了然, 能够向内部充入惰性气体。3、箱门闭合松紧可调节, 整体成型的合成硅门密封圈, 确保箱内保持高真空度。4、工作室采用抛光镜面不锈钢板制成, 确保产品经久耐用, 便于清洁。5、储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行, 不会导致氧化。 <p>选购件:</p> <ol style="list-style-type: none">1、智能型程序液晶温度控制器2、惰性气体进气阀3、进口真空表4、下箱体柜5、液态水过滤器 (按规格型号定价, 适用高湿干燥用)6、干燥罐7、日本爱发科油旋片式真空泵GLD-N201 <p>真空泵: 2X2系列直联旋片式真空泵, 采用革新抽气结构装置, 使用油泵和供油分配器供油, 强制润滑, 改善了真空泵工作条件, 完全克服了老式泵不能敞开大气工作、发热、返油、使用寿命短等弱点, 可谓新一代理想真空设备。</p> <p>选配件: 真空泵2X2-2 2X2-4</p> <p>BPZ-6033真空干燥箱技术参数:</p> <p>载物托架: 2块-独立控温 工作室材质: 不锈钢内胆 真空度: <math>\leq 133\text{PA}</math> 功率: 1020W 电源电压: 220V-50HZ 定时范围: 0~9999min 工作环境温度: 5~40℃ 温度波动度: $\pm 1^\circ\text{C}$ 温度分辨率: 0.1℃ 控温范围: RT+10-200℃ 工作室尺寸: 320*320*320mm</p>		





关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)